

2019 运维管理系统功能测试国赛

- 1、打开国产浏览器（360 极速浏览器或 QQ 浏览器），地址栏输入：
<http://129.204.9.69:8080/itsm/login/login.jsp>，进入登录页面，用户名和密码为指定账号。



The image shows a 'User Login' (用户登录) form. It has a title bar with a lock icon and the text '用户登录 User Login'. Below the title bar, there are two input fields: '用户名' (Username) with the value 'fwt' and '密码' (Password) with masked characters. Both fields are highlighted with red boxes. Below the password field, there are two buttons: '登录' (Login) and '重置' (Reset). The '登录' button is highlighted with a red box.

- 2、进入系统以后，点击“视图管理”->“工作界面”；



进入工作界面以后，点击“新建”。



The image shows two buttons: '新建' (New) and '删除' (Delete). The '新建' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a table with two columns: '序号' (Serial Number) and '名称' (Name). The table is empty.

- 3、进入新建页面以后，输入名称“【测试】订制”；

排序为 1；

4、在顶部菜单栏点击“告警管理”；

在告警触发器界面点击“新建”。




5、在告警触发器新建界面，输入事件名称为“网络速率>1”；

* 事件名称：

报警类型选择“标定值”；



事件分类选择“互联网”；



之后点击“保存”。




6、在顶部菜单栏点击“运维管理”；




点击“批量修改”；




将前 3 条数采服务器改成“backServer”并保存；



点击确定。



7、点击左侧菜单栏的“中间件”并“新建”。



8、在新建界面，输入设备名称为“中间件”，IP 地址为“129.204.9.69”；

设备基本信息	
监控设备类型：中间件	
* 名称：	中间件
父设备：	..
* 使用部门：	1 ..
管理单位：	1
* 质保期：	2019-11-25
* 数采服务器：	test
编号：	middleware187521424
* IP地址：	129.204.9.69
* 责任人：	潘锐 ..
* 是否监控设备：	是
备注：	

购置信息，供应商为“厂商 2”；

购置信息	
供应商：	<div> <div>✓ == 请选择 ==</div> <div>厂商2</div> <div>厂商3</div> </div>
生产商：	

生产商为“123”；

购置信息	
供应商：	厂商2
生产商：	<div> <div>✓ == 请选择 ==</div> <div>123</div> </div>

购买日期选择“今天”；

购买日期：																																																		
生产日期：	<div> <div> <div>« ‹</div> <div>十一月 2019</div> <div>› »</div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日</th><th>一</th><th>二</th><th>三</th><th>四</th><th>五</th><th>六</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr> <td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> </tbody> </table> <div> <div>今天</div> <div>关闭</div> </div> </div>	日	一	二	三	四	五	六	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
日	一	二	三	四	五	六																																												
27	28	29	30	31	1	2																																												
3	4	5	6	7	8	9																																												
10	11	12	13	14	15	16																																												
17	18	19	20	21	22	23																																												
24	25	26	27	28	29	30																																												
1	2	3	4	5	6	7																																												

生产日期选择“2019 年 11 月 20 日”；

生产日期：

自动运

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

今天 关闭

通讯协议选择“SNMP”；

通信信息

通讯协议：

离线报警：

自动运维端口：

✓ == 请选择 ==

SNMP

JMX

JDBC

IPMI

SECMail

之后点击“保存”；

保存

列表

点击确定。

提示信息

设备中间，已被添加到资产管理中。

确定

9、点击运维管理下的“知识库”和“硬件”



点击“新建”，输入标题为“交换机”；

知识编号为“E4R64T965”；

作者不用写

描述信息“交换机意为开关是一种用于电（光）信号转发的网络设备。”；



* 标题 :	交换机	知识编号 :	E4R64T965
作者 :	..	分类 :	硬件
相关知识 :	..	相关案例 :	..
解决方案 :		附件 :	选择文件 未选择任何文件
业务类型 :	== 请选择 ==	版本号 :	

交换机意为开关是一种用于电（光）信号转发的网络设备。

描述信息 :

之后点击“保存”和“添加完毕”。

