





简述

目前仅支持 linux 版本。

在这之前

使用

使用记录

```
0. Now version is v3.3.0, local version is v3.3.0.No change.
星期二 三月 26 06:45:40 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
0. Now version is v3.3.0, local version is v3.3.0.No change.
星期二 三月 26 07:45:40 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
0. Now version is v3.3.0, local version is v3.3.0.No change.
星期二 三月 26 08:45:41 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
0. Now version is v3.3.0, local version is v3.3.0.No change.
星期二 三月 26 09:45:43 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
0. Has new version...
星期二 三月 26 09:45:43 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.FileVerticle
1. New version is solo-v3.4.0.war
星期二 三月 26 09:45:52 CST 2019 警告: io.netty.resolver.dns.DnsNameResolver
[id: 0xb9b5c3c3, L:/0.0.0.0:41484] Received a DNS response with an unknown ID: 27
星期二 三月 26 09:45:52 CST 2019 警告: io.netty.resolver.dns.DnsNameResolver
[id: 0xb9b5c3c3, L:/0.0.0.0:41484] Received a DNS response with an unknown ID: 35
星期二 三月 26 09:45:53 CST 2019 警告: io.netty.resolver.dns.DnsNameResolver
Failed to notify success ([github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.co
ction-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/52.216.112.35])
星期二 三月 26 09:45:58 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.FileVerticle
2. Get new version succeeded
星期二 三月 26 09:45:58 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.FileVerticle
3. Download new version /root/solo-v3.4.0//solo-v3.4.0.war succeeded!
星期二 三月 26 09:45:59 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.WarUtils
Success unwar: /root/solo-v3.4.0//solo-v3.4.0.war
星期二 三月 26 09:45:59 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.ExecuteCommand
-. Exec command: pkill -9 -f org.b3log.solo.Starter
星期二 三月 26 09:46:00 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.FileVerticle
-. Kill last solo succeeded!
星期二 三月 26 09:46:00 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.ExecuteCommand
-. Exec command: cd /root/solo-v3.4.0/;nohup java -cp 'WEB-INF/lib/*:WEB-INF/clo
星期二 三月 26 09:46:00 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.FileVerticle
4. Success ! The old version /root/solo-v3.3.0/ to new version /root/solo-v3.4.0/
星期二 三月 26 09:46:00 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
Update succeeded!
星期二 三月 26 10:45:43 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.verticle.WebClientVert
0. Now version is v3.4.0, local version is v3.4.0.No change.
```

```
星期一 三月 18 00:42:24 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
2. Get new version succeeded
星期一 三月 18 00:42:24 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
3. Download new version /root/solo-v3.3.0//solo-v3.3.0.war succeeded!
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.WarUtils
Success unwar: /root/solo-v3.3.0//solo-v3.3.0.war
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
-. Copy other file: /root/solo-v3.2.0/favicon.ico to /root/solo-v3.3.0/favicon.ic
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
-. Copy other file: /root/solo-v3.2.0/favicon.png to /root/solo-v3.3.0/favicon.pn
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.ExecuteCommand
-. Exec command: pkill -9 -f org.b3log.solo.Starter
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
-. Kill last solo succeeded!
星期一 三月 18 00:42:25 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.util.ExecuteCommand
-. Exec command: cd /root/solo-v3.3.0/;nohup java -cp 'WEB-INF/lib/*:WEB-INF/cla
星期一 三月 18 00:42:26 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.FileVerticle
4. Success ! The old version /root/solo-v3.2.0/ to new version /root/solo-v3.3.0/
星期一 三月 18 06:26:11 CST 2019 信息: cn.echocow.soloauto.Verticle.WebClientVert
0. Now version is v3.3.0, local version is v3.3.0.No change.
```

更新记录

2019-3-18 v1.2.0-SNAPSHOT

注意：这可能是 **v3** 版本最后一次更新 **solo-auto**，因为作为一个辅助 **solo** 的存在，不应该让他像 **so** 一样频繁更新。并且现在已有的功能已经适用大多情况，所以以后只要 **solo** 不进行大版本的更新者 **solo-auto** 出现重大 **bug**，将不再更新此项目。

2019-3-13 v1.1.0-SNAPSHOT

配置

Solo-auto EchoCow

请选择您的配置

接口地址

https://api.github.com/repos/b3log/solo/releases/latest

×

最新版本 solo 的 github restful 接口地址，默认即可

检测时间

1

小时

部署方式

solo 独立部署

▼

当前版本 *

v3.2.0

×

当前已经部署的版本号

文件夹路径 *

/root/

×

下载的 war 包解压后存放路径，tomcat 请输入 webapps 路径

其他文件

随着更新一起复制的文件相对路径，回车键添加，例如皮肤图片：skins/Finding/images/header-bg.jpg

启动命令 *

;nohup java -cp WEB-INF/lib/*:WEB-INF/classes org.b3log.solo.Starter >/dev/null 2

×


☐

 Debug 模式：开启后，启动时日志会记录最终读取到的配置信息

重置

生成

© 2017-2019 EchoCow



属性名

类型

默认值

描述

运行

独立部署注意事项

tomcat 部署注意事项

属性

注意

其它

示例

独立部署

前面一定要加分号 ;

属性名	值	解释
-----	---	----

属性名	值	解释
-----	---	----

Tomcat 部署

说明

独立部署

务必加上分号!

请注意: 自定义启动命令前

Tomcat 部署

我的配置

未来

构建

结语